



HYDROFUGE

Données techniques

DÉFINITION

Solution prête à l'emploi pour la protection hydrofuge et oléofuge des supports préalablement préparés. Invisible et microporeux, notre hydrofuge est non filmogène.

COMPOSITION

Polymères acryliques fluorés, eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Incolore. Mat. Microporeux. Non filmogène. En phase aqueuse. Classification AFNOR NF T 36 – 005 – Famille I
Classe 10f. Emissions dans l'air intérieur : A

MISE EN OEUVRE

Prêt à l'emploi.

Bien remuer avant emploi.

Application en pulvérisant à environ 50 cm du support. Imprégner généreusement en évitant les coulures. Application «mouillé sur mouillé» jusqu'à saturation complète du support.

Attendre 24 – 48 heures pour l'obtention pleine et entière des propriétés sus-indiquées.

DESTINATION

En extérieur et intérieur directement sur tous les subjectiles préalablement préparés, propres, secs et sains.

Idéal pour les plans de travail, tables à manger et parquets après application de l'hydrofuge de La Droguerie Normande afin d'obtenir une protection supplémentaire contre les tâches de gras, d'huile, d'eau et autres. Mais aussi directement sur briques, carrelages en terre cuite, béton, tuiles...

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.

Nettoyage des outils à l'eau claire.

CONDITIONNEMENT

0.750L